CONDUITS ICTA 2222 Ø 12

PRODUIT CERTIFIÉ IANOR
N° du certificat :
002/2016

STF12	ATF12	12	8,90	De 50 à 100

CONDUITS ISOLANTS CINTRABLES, TRANSVERSALEMENT ANNELÉS À BASSE ÉMISSION DE FUMÉES ET SANS HALOGÈNES.

NORMES
NA CEI 61386 .1
NA CEI 61386.22

RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT
Classe 2 légère (plus de 320 N sur 5cm à 23 ± 2°C)

RÉSISTANCE AU CHOCS
Classe 2, légère (1 joule à - 5°C)

TEMPÉRATURE MINIMALE D'EXERCICE
Classe 2 (- 5°C)

TEMPÉRATURE MAXIMALE D'EXERCICE
Classe 2 (+ 90°C)

RÉSISTANCE À LA PROPAGATION DE LA FLAMME
Autoextinguible

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE D'ISOLEMENT
Plus de 100 mohm (tension de 500 V pour 1 minute)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Plus de 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes

PROTECTIVE INSULATING CONDUITS CORRUGATED, PLIABLE, SELF RECOVERING, LSOH, HALOGEN-FREE.

STANDARDS
NA CEI 61386 .1
NA CEI 61386.22

COMPRESSION RESISTANCE
Class 2 light (higher than 320 N on 5cm at 23 ± 2°C)

IMPACT RESISTANCE
Class 2, light (1 joule at - 5°C)

MINIMUM TEMPERATURE RANGE
Class 2 (- 5°C)

MAXIMUM TEMPERATURE RANGE
Class 2 (+ 90°C)

FLAME PROPAGATION RESISTANCE
Self-extinguishing

ELECTRIC INSULATING RESISTANCE
Higher than 100 mohm for 500 V in 1 minute

DIELECTRIC STRENGTH
Higher than 2000 V at 50 Hz for 15 minutes

Adresse : ZAC Taharacht, 06001 Akbou, Wilaya de Bejaia – ALGERIE
Tél : **+213(0)34-196 128** | Fax : **+213(0)34 196 129** | E-mail : **info@batelec-dz.com**
www.batelec-dz.com